



EXTRA CATÁLOGO

JULHO | 2020

Lâmpadas LED ECO

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-335-040-2	Lâmpada LED PLS 2P G23 230Vac	4.5W / 450 Lm	● 4000K	32.3 x 21 x 166mm
	LDP-335-040-4	Lâmpada LED PLS 2P G23 230Vac	4.5W / 450 Lm	● 6000K	32.3 x 21 x 166mm
	LDP-335-045-2	Lâmpada LED PLL 4P 2G11 230Vac	15W / 1.350 Lm	● 4000K	23 x 43 x 415mm
	LDP-335-047-2	Lâmpada LED PLL 4P 2G11 230Vac	24W / 2.160 Lm	● 4000K	23 x 43 x 535mm
	LDP-266-252-1	Lâmpada LED R7s COB VIDRO 220-240Vac	4W / 400 Lm	● 3000K	14 x 78mm
	LDP-266-252-4	Lâmpada LED R7s COB VIDRO 220-240Vac	4W / 450 Lm	● 6000K	14 x 78mm
	LDP-266-257-1	Lâmpada LED R7s COB VIDRO 220-240Vac	9W / 900 Lm	● 3000K	14 x 118mm
	LDP-266-257-4	Lâmpada LED R7s COB VIDRO 220-240Vac	9W / 950 Lm	● 6000K	14 x 118mm
	LDP-266-300-1	Lâmpada LED G9 COB VIDRO 220-240Vac	2W / 180 Lm	● 3000K	49 x 14mm
	LDP-266-300-4	Lâmpada LED G9 COB VIDRO 220-240Vac	2W / 200 Lm	● 6000K	49 x 14mm
	LDP-266-301-1	Lâmpada LED G9 COB VIDRO 220-240Vac	3W / 280 Lm	● 3000K	54 x 14mm
	LDP-266-301-4	Lâmpada LED G9 COB VIDRO 220-240Vac	3W / 300 Lm	● 6000K	54 x 14mm

KITS de EMERGÊNCIA LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	HR EMERGÊNCIA:	INPUT	OUTPUT
	LDP-417-010-9	KIT de EMERGÊNCIA DC10-90V 5W 6.4V/1500mA para PAINÉIS LED até 40W	até 1.5H	230Vac	DC10-90V
	NOTA: Kit de Emergência preparado para painéis led até 40W. Poderá eventualmente não ser 100% compatível com todas as marcas. Por favor, confirme antes de aplicar.				
	LDP-417-020-9	KIT de EMERGÊNCIA DC230V 5W 6.4V/1500mA até 24w	até 1.5H	230Vac	DC230V
	NOTA: Kit de Emergência preparado para luminárias LED 230V até 24W. Poderá eventualmente não ser 100% compatível com todas as marcas. Por favor, confirme antes de aplicar.				

Lâmpadas Tubulares LED T5

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-335-017-1	Lâmpada Tubular LED T5 HO INPUT 230Vac (Sem Balastro)	21W / 2.700 Lm	● 3000K	Ø 21 x 1149mm
	LDP-335-017-2	Lâmpada Tubular LED T5 HO INPUT 230Vac (Sem Balastro)	21W / 2.800 Lm	● 4000K	Ø 21 x 1149mm
	LDP-335-017-4	Lâmpada Tubular LED T5 HO INPUT 230Vac (Sem Balastro)	21W / 2.940 Lm	● 6000K	Ø 21 x 1149mm
	LDP-335-022-1	Lâmpada Tubular LED T5 HO INPUT 230Vac (Sem Balastro)	25W / 3.250 Lm	● 3000K	Ø 21 x 1449mm
	LDP-335-022-2	Lâmpada Tubular LED T5 HO INPUT 230Vac (Sem Balastro)	25W / 3.350 Lm	● 4000K	Ø 21 x 1449mm
	LDP-335-022-4	Lâmpada Tubular LED T5 HO INPUT 230Vac (Sem Balastro)	25W / 3.500 Lm	● 6000K	Ø 21 x 1449mm

Lâmpadas Tubulares LED T8 com SENSOR

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-299-215-4	Lâmpada Tubular LED T8 COM SENSOR INPUT 200-265Vac	18W / 100 Lm/W	● 6000K	Ø 26 x 1200mm
	LDP-299-220-4	Lâmpada Tubular LED T8 COM SENSOR INPUT 200-265Vac	22W / 100 Lm/W	● 6000K	Ø 26 x 1500mm

Disponibilidade: Setembro 2020

ARMADURAS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-357-460-2	Armadura LED Estanque ATIK II AC220-240V (Modelo Novo - 2 buçins)	40W / 4.000 Lm	● 4000K	1208 x 57 x 80mm
	LDP-357-465-2	Armadura LED Estanque ATIK II AC220-240V (Modelo Novo - 2 buçins)	60W / 6.000 Lm	● 4000K	1509 x 57 x 80mm

	LDP-332-050-1	Armadura LED IP20 ATRIA Gama Premium	20W / 1.600 Lm	● 3000K	600mm
	LDP-332-050-2	Armadura LED IP20 ATRIA Gama Premium	20W / 1.710 Lm	● 4000K	600mm
	LDP-332-055-1	Armadura LED IP20 ATRIA Gama Premium	40W / 3.450 Lm	● 3000K	1200mm
	LDP-332-055-2	Armadura LED IP20 ATRIA Gama Premium	40W / 3.500 Lm	● 4000K	1200mm

	LDP-335-340-4	Armadura LED IP20 HADIR	20W / 2.400 Lm	● 6000K	600mm
	LDP-335-345-4	Armadura LED IP20 HADIR	40W / 4.800 Lm	● 6000K	1200mm

	LDP-335-315-2	Armadura LED IP20 ALYA AC176-264V	18W / 1.700 Lm	● 4000K	600mm
	LDP-335-315-4	Armadura LED IP20 ALYA AC176-264V	18W / 1.700 Lm	● 6000K	600mm
	LDP-335-325-2	Armadura LED IP20 ALYA AC176-264V	36W / 3.400 Lm	● 4000K	1200mm
	LDP-335-325-4	Armadura LED IP20 ALYA AC176-264V	36W / 3.400 Lm	● 6000K	1200mm

	LDP-332-270-3	Armadura LED IP66 IK10 VEGA 40W LINKABLE	40W / 4.320 Lm	● 5000K	1300mm
---	---------------	---	----------------	---------	--------

	LDP-299-090-9	Armadura Régua 1 x T8 60cm para tubulares LED T8 (ligação 1 lado)	-	-	600mm
	LDP-299-091-9	Armadura Régua 1 x T8 120cm para tubulares LED T8 (ligação 1 lado)	-	-	1200mm
	LDP-299-092-9	Armadura Régua 1 x T8 150cm para tubulares LED T8 (ligação 1 lado)	-	-	1500mm

Disponibilidade: Setembro 2020

	LDP-299-093-9	Armadura Régua 2 x T8 60cm para tubulares LED T8 (ligação 1 lado)	-	-	600mm
	LDP-299-094-9	Armadura Régua 2 x T8 120cm para tubulares LED T8 (ligação 1 lado)	-	-	1200mm
	LDP-299-095-9	Armadura Régua 2 x T8 150cm para tubulares LED T8 (ligação 1 lado)	-	-	1500mm



Disponibilidade: Setembro 2020

ARMADURAS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-332-060-X	Armadura LED IP20 LUCIDA Gama Premium 3 in 1 - 3CCT (3000K / 4000K / 5700K)	36W / 3.700-3.950 Lm	3CCT	1200mm
	LDP-332-065-9	Acessórios para Montagem Suspensa de Armadura LED IP20 LUCIDA Caixa de Conexão + Cabo Elétrico + Cabo de Aço (x2)	-	-	-
	LDP-332-066-9	Acessórios para Montagem Suspensa de Armadura LED IP20 LUCIDA Kit de Suspensão com Cabo de Aço (x2)	-	-	-
	LDP-332-067-9	Acessórios para Montagem em Parede de Armadura LED IP20 LUCIDA Fixação para parede	-	-	-
	LDP-332-068-9	Acessórios para Montagem em Linha de Armadura LED IP20 LUCIDA Conector/União	-	-	-
	LDP-332-069-9	Acessórios para Montagem Encastrada de Armadura LED IP20 LUCIDA Instalação Encastrada	-	-	-

	LDP-332-250-1	Armadura LED IP69K THUBAN Gama Premium	33W / 3.950 Lm	● 3000K	Ø 75.2 x 1200mm
	LDP-332-250-2	Armadura LED IP69K THUBAN Gama Premium	33W / 4.050 Lm	● 4000K	Ø 75.2 x 1200mm
	LDP-332-250-4	Armadura LED IP69K THUBAN Gama Premium	33W / 4.150 Lm	● 6000K	Ø 75.2 x 1200mm
	LDP-332-250-9	Acessórios para Montagem Suspensa de Armadura LED IP69K THUBAN Kit de Suspensão com Cabo de Aço (x2)	-	-	-

DOWNLIGHTS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-295-200-1	Downlight LED IP44 MIRA BRANCO 12Vdc-180mA	4W / 200 Lm	● 3000K	Furo: Ø 44mm
	LDP-295-200-2	Downlight LED IP44 MIRA BRANCO 12Vdc-180mA	4W / 230 Lm	● 4000K	Furo: Ø 44mm
	LDP-295-201-1	Downlight LED IP44 MIRA PRETO 12Vdc-180mA	4W / 200 Lm	● 3000K	Furo: Ø 44mm
	LDP-295-201-2	Downlight LED IP44 MIRA PRETO 12Vdc-180mA	4W / 230 Lm	● 4000K	Furo: Ø 44mm
	LDP-295-310-9	Driver Dimável para Downlight LED MIRA 4W INPUT: AC220-240V OUTPUT: 12Vdc-180mA	4W	-	21 x 29.5 x 66mm
	LDP-332-125-5	Downlight LED IP54 Dimável KEYD PRO Orientável	10W / 650 Lm	● 2700K	Furo: Ø 82-88mm
	LDP-332-125-2	Downlight LED IP54 Dimável KEYD PRO Orientável	10W / 700 Lm	● 4000K	Furo: Ø 82-88mm
	LDP-332-130-1	Downlight LED IP54 OKUL PRO	6W / 450 Lm	● 3000K	Furo: Ø 70-75mm
	LDP-332-130-2	Downlight LED IP54 OKUL PRO	6W / 470 Lm	● 4000K	Furo: Ø 70-75mm

DOWNLIGHTS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-332-135-X	Downlight LED Orientável REGOR PRO 3 in 1 - 3CCT (3000K / 4000K / 5700K)	10W / 700-800 Lm	3CCT	Furo: Ø 90mm
	LDP-332-045-X	Downlight LED Saliente Dimável NAVI BRANCO 3 in 1 - 3CCT (3000K / 4000K / 5700K)	13W / 1.200-1.460 Lm	3CCT	Ø 143 x 112mm
	LDP-332-046-X	Downlight LED Saliente Dimável NAVI PRETO 3 in 1 - 3CCT (3000K / 4000K / 5700K)	13W / 1.200-1.460 Lm	3CCT	Ø 143 x 112mm

ACESSÓRIOS PARA TRACKLIGHTS DE 4 VIAS

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	TENSÃO	HOUSING
	LDP-332-099-7	Base Saliente para Tracklights de 4 vias	AC220~240V	BRANCO
	LDP-332-099-6	Base Saliente para Tracklights de 4 vias	AC220~240V	PRETO

LUMINÁRIAS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-332-070-5	TYL PRO BRANCO Luminária LED IP20 36º	25W / 2.500 Lm	● 2700K	Ø 85 x 179mm
	LDP-332-070-2	TYL PRO BRANCO Luminária LED IP20 36º	25W / 2.600 Lm	● 4000K	Ø 85 x 179mm
	LDP-332-071-5	TYL PRO PRETO Luminária LED IP20 36º	25W / 2.500 Lm	● 2700K	Ø 85 x 179mm
	LDP-332-071-2	TYL PRO PRETO Luminária LED IP20 36º	25W / 2.600 Lm	● 4000K	Ø 85 x 179mm
	LDP-332-075-5	NAOS PRO BRANCO SUSPENSÃO LED IP20 36º	15W / 1.500 Lm	● 2700K	Ø 65 x 155mm
	LDP-332-075-2	NAOS PRO BRANCO SUSPENSÃO LED IP20 36º	15W / 1.575 Lm	● 4000K	Ø 65 x 155mm
	LDP-332-076-5	NAOS PRO PRETO SUSPENSÃO LED IP20 36º	15W / 1.500 Lm	● 2700K	Ø 65 x 155mm
	LDP-332-076-2	NAOS PRO PRETO SUSPENSÃO LED IP20 36º	15W / 1.575 Lm	● 4000K	Ø 65 x 155mm

PAINÉIS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-299-300-1	Painel LED RIGEL PRO V.2 BACKLIT UGR <19	40W / 110 Lm/W	● 3000K	595 x 595mm
	LDP-299-300-2	Painel LED RIGEL PRO V.2 BACKLIT UGR <19	40W / 110 Lm/W	● 4000K	595 x 595mm
	LDP-299-300-4	Painel LED RIGEL PRO V.2 BACKLIT UGR <19	40W / 110 Lm/W	● 6000K	595 x 595mm
	GARANTIA 3 ANOS		V.2 = Características de produto atualizado, incorporando UGR<19.		

PAINÉIS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-299-130-2	Painel LED RIGEL BACKLIT AC85-265V	40W / 90 Lm/W	● 4000K	595 x 595mm
	LDP-299-130-4	Painel LED RIGEL BACKLIT AC85-265V	40W / 90 Lm/W	● 6000K	595 x 595mm
	LDP-299-130-9	ARO SALIENTE p/ painéis LED RIGEL e RIGEL PRO BACKLIT 595x595mm	-	-	-

FITA LED 230V

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-292-240-1	Fita LED 230V SMD 2835-75 IP65 Rolo de 50 Metros	9.3W / 1.000 Lm/Mt	● 3000K	13.5 x 6.5mm Corte: múltiplos de 20cm
	LDP-292-240-2	Fita LED 230V SMD 2835-75 IP65 Rolo de 50 Metros	9.3W / 1.060 Lm/Mt	● 4000K	13.5 x 6.5mm Corte: múltiplos de 20cm
	LDP-292-240-4	Fita LED 230V SMD 2835-75 IP65 Rolo de 50 Metros	9.3W / 1.100 Lm/Mt	● 6000K	13.5 x 6.5mm Corte: múltiplos de 20cm
	LDP-316-016-9	Perfil de Alumínio em U com Difusor Opalino para Fita LED 230V	-	-	13 x 18 x 16.26mm
	LDP-316-064-9	TOPO para Perfil para Fita LED 230V com passagem de Fio	-	-	-
	LDP-316-065-9	TOPO para Perfil para Fita LED 230V sem passagem de Fio	-	-	-
	LDP-316-085-9	FIXADOR para Perfil para Fita LED 230V	-	-	-

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DIMMING	CORRENTE	DIMENSÕES
	LDP-279-405-9	Fonte METAL SLIM 12Vdc 100W Dimável	TRIAC / 0-10V	8.3A	231 x 49 x 29mm
	LDP-279-410-9	Fonte METAL SLIM 12Vdc 150W Dimável	TRIAC / 0-10V	12.5A	287 x 49 x 29mm
	LDP-279-415-9	Fonte METAL SLIM 12Vdc 200W Dimável	TRIAC / 0-10V	16.6A	287 x 49 x 29mm
	LDP-279-406-9	Fonte METAL SLIM 24Vdc 100W Dimável	TRIAC / 0-10V	4.16A	231 x 49 x 29mm
	LDP-279-411-9	Fonte METAL SLIM 24Vdc 150W Dimável	TRIAC / 0-10V	6.25A	287 x 49 x 29mm
	LDP-279-416-9	Fonte METAL SLIM 24Vdc 200W Dimável	TRIAC / 0-10V	8.3A	287 x 49 x 29mm

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DIMMING	CORRENTE	DIMENSÕES
	LDP-420-010-9	Fonte 12Vdc ULTRA SLIM IP20 15W	—	1.25A	128 x 50 x 12mm
	LDP-420-020-9	Fonte 12Vdc ULTRA SLIM IP20 24W	—	2A	128 x 50 x 15mm
	LDP-420-030-9	Fonte 12Vdc ULTRA SLIM IP20 40W	—	3.34A	160 x 58 x 19mm
	LDP-420-040-9	Fonte 12Vdc ULTRA SLIM IP20 60W	—	5A	185 x 64 x 23mm
	LDP-420-060-9	Fonte 24Vdc ULTRA SLIM IP20 15W	—	0.625A	128 x 50 x 12mm
	LDP-420-070-9	Fonte 24Vdc ULTRA SLIM IP20 24W	—	1A	128 x 50 x 15mm
	LDP-420-080-9	Fonte 24Vdc ULTRA SLIM IP20 40W	—	1.67A	160 x 58 x 19mm
	LDP-420-090-9	Fonte 24Vdc ULTRA SLIM IP20 60W	—	2.5A	185 x 64 x 23mm



FITA LED 24V

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-291-010-5	Fita LED 24V IP20 COB LED 10mm CRI90 PREMIUM ROLO DE 5 METROS	14.4W / 1.350 Lm/Mt	● 2700K	20z 10mm Corte: 5 em 5 cm
	LDP-291-010-2	Fita LED 24V IP20 COB LED 10mm CRI90 PREMIUM ROLO DE 5 METROS	14.4W / 1.400 Lm/Mt	● 4000K	20z 10mm Corte: 5 em 5 cm
	LDP-291-010-4	Fita LED 24V IP20 COB LED 10mm CRI90 PREMIUM ROLO DE 5 METROS	14.4W / 1.440 Lm/Mt	● 6000K	20z 10mm Corte: 5 em 5 cm
	LDP-291-015-1	Fita LED 24V IP20 COB LED 8mm CRI90 PREMIUM ROLO DE 5 METROS	10W / 900 Lm/Mt	● 3000K	20z 8mm Corte: 5 em 5cm
	LDP-291-015-2	Fita LED 24V IP20 COB LED 8mm CRI90 PREMIUM ROLO DE 5 METROS	10W / 930 Lm/Mt	● 4000K	20z 8mm Corte: 5 em 5cm
	LDP-291-015-4	Fita LED 24V IP20 COB LED 8mm CRI90 PREMIUM ROLO DE 5 METROS	10W / 970 Lm/Mt	● 6000K	20z 8mm Corte: 5 em 5cm
	LDP-280-012-9	Conector para Fita LED COB 8mm	—	—	—
	LDP-291-030-A	Fita LED 24V IP20 60LEDs/Mt AMBAR PREMIUM ROLO DE 5 METROS	10W	AMBAR	20z 10mm Corte: 10 em 10cm
	LDP-291-115-1	Fita LED 24V IP20 112LEDs/Mt CRI90 PREMIUM PLUS ROLO DE 5 METROS	16W / 1.800 Lm/Mt	● 3000K	30z 10mm Corte: 71.4 em 71.4mm
	LDP-291-115-2	Fita LED 24V IP20 112LEDs/Mt CRI90 PREMIUM PLUS ROLO DE 5 METROS	16W / 1.850 Lm/Mt	● 4000K	30z 10mm Corte: 71.4 em 71.4mm
	LDP-291-115-4	Fita LED 24V IP20 112LEDs/Mt CRI90 PREMIUM PLUS ROLO DE 5 METROS	16W / 1.895 Lm/Mt	● 6000K	30z 10mm Corte: 71.4 em 71.4mm
	LDP-291-120-5	Fita LED 24V IP20 120LEDs/Mt 10mm PREMIUM PLUS ROLO DE 5 METROS	14.4W / 1.450 Lm/Mt	● 2700K	30z 10mm Corte: 36 em 36 mm
	LDP-291-120-2	Fita LED 24V IP20 120LEDs/Mt 10mm PREMIUM PLUS ROLO DE 5 METROS	14.4W / 1.480 Lm/Mt	● 4000K	30z 10mm Corte: 36 em 36 mm
	LDP-291-120-4	Fita LED 24V IP20 120LEDs/Mt 10mm PREMIUM PLUS ROLO DE 5 METROS	14.4W / 1.500 Lm/Mt	● 6000K	30z 10mm Corte: 36 em 36 mm
	LDP-291-195-0	Fita LED 24V IP20 96LEDs / Mt SMD5050 PREMIUM PLUS ROLO DE 5 METROS	23W	RGB+W (6000K)	30z 12mm Corte: 12.5 em 12.5cm

PROJECTORES LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-300-360-1	APOLO Slim 150W 230V Projector LED PRO Driver on Board	150W / 13.500 Lm	● 3000K	361.5 x 353.09 x 47mm
	LDP-300-360-4	APOLO Slim 150W 230V Projector LED PRO Driver on Board	150W / 15.000 Lm	● 6000K	361.5 x 353.09 x 47mm


HIGHBAYS LED

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-300-210-2	HALLEY V.2 Highbay LED Lumileds	100W / 140 Lm/W	● 4000K	Ø 320 x 150mm
	LDP-300-230-2	HALLEY V.2 Highbay LED Lumileds	150W / 140 Lm/W	● 4000K	Ø 320 x 150mm
	LDP-300-250-2	HALLEY V.2 Highbay LED Lumileds	200W / 140 Lm/W	● 4000K	Ø 380 x 161mm
GARANTIA 3 ANOS					
	LDP-301-020-4	POLARIS 100W Highbay LED Cree + Baldurs	100W / 130 Lm/W	● 5700K	Ø 280 x 202mm
GARANTIA 5 ANOS					









APLIQUES LED de Exterior

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	WATTS / LUMENS	CCT	DIMENSÕES
	LDP-332-300-1	SIRIUS IP54 AC220-240V	10W / 450 Lm	● 3000K	150 x 100 x 92mm
	LDP-332-300-3	SIRIUS IP54 AC220-240V	10W / 500 Lm	● 5000K	150 x 100 x 92mm
	LDP-332-310-1	LUNA IP54 AC220-240V	12W / 850 Lm	● 3000K	Ø 159 x 65.5mm
	LDP-332-310-3	LUNA IP54 AC220-240V	12W / 900 Lm	● 5000K	Ø 159 x 65.5mm

Acessórios para Iluminação

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
	LDP-999-030-9	SUPORTE PARA LÂMPADA GU10
	LDP-999-031-9	SUPORTE PARA LÂMPADA GU10 COM REPLICAGEM

Acessórios para Iluminação

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
	LDP-999-001-9	FICHA MACHO SCHUKO 16A 230V
	LDP-999-002-9	FICHA MACHO SCHUKO ENT. LATERAL 16A 230V
	LDP-999-003-9	FICHA MACHO SCHUKO BORRACHA 16A 230V
	LDP-999-004-9	FICHA MACHO SCHUKO BORRACHA LONGA 16A 230V
	LDP-999-005-9	FICHA MACHO SCHUKO EXTRAPLANA 16A 230V
	LDP-999-006-9	FICHA FEMEA SCHUKO 16A 230V
	LDP-999-007-9	FICHA FEMEA SCHUKO BORRACHA 16A 230V
	LDP-999-008-9	FICHA TRIPLA SCHUKO 16A 230V